thermoplastische afdichtdoppen hoeken voor PLM65, 75 en 86

NSYCEPLMCG

Hoofdkenmerken

gamma	Thalassa
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Esthetisch toebehoren
type product of component	Afdichtplaat
bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLM 64 Thalassa PLM 75 Thalassa PLM 86
Toepassing	Multifunctioneel
montagelocatie	Achterzijde van kast
apparaatsamenstelling	4 afdichtplaat

Complementaire kenmerken

hoeveelheid per set	Set van 1
materiaal	Thermoplast
kleur	Grijs (RAL 7035)
bevestigingsmethode	Afgesneden
lengte	250 mm
hoogte	647 mm
breedte	436 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	28,500 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	750
Package 2 Height	180,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	280,000 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No