Productinformatieblad

Specificaties

ClimaSys PTC warmteweerstand 55W, 270-420V

NSYCR55WU3

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CR
type product of component	Weerstandsverwarming
stroombereik	55 W
ingangsspanning	270...420 V AC 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

bedieningspositie	Verticaal
omgevingstemperatuur bij werking	-40…70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
productcertificeringen	VDE UL
materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
hoogte	210 mm
breedte	90 mm
diepte	70 mm
werkomstandigheden	Elektrische beveiliging is nodig Luchtdichte kast Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
bevestigingsmodus	Met clips
montagesteun	35 mm DIN rail

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	448,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	120,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No