# Productinformatieblad

Specificaties



## Climasys Ultradunne weerstandsverwarming lage startstroom 195W 240V 400x650mm

NSYCRS200W240V

## Hoofdkenmerken

| | |
|---|---|
| **gamma** | ClimaSys |
| **productnaam** | ClimaSys CR |
| **type product of component** | Ultradunne weerstandsverwarming |
| **stroombereik** | 195 W |
| **ingangsspanning** | 240 V AC 50/60 Hz |
| **elektrische aansluiting** | Kabel lengte: 2 m |

## Complementaire kenmerken

| | |
|---|---|
| **bedieningspositie** | Horizontaal<br>Verticaal |
| **omgevingstemperatuur bij werking** | -60…70 °C |
| **instelbereik temperatuur** | -40…70 °C |
| **materiaal** | Siliconenrubber |
| **hoogte** | Extern: 380 mm |
| **breedte** | Extern: 650 mm |
| **diepte** | Extern : 1,6 mm |
| **apparaatsamenstelling** | 6 zelfklevende Velcro pads<br>6 kunststof afstandhouders<br>4 Telequick moeren<br>4 vastklikbare moeren<br>bevestigingstoebehoren |
| **werkomstandigheden** | Luchtdichte kast<br>Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller<br>Elektrische beveiliging is nodig |
| **bevestigingsmodus** | Met 4 schroeven |
| **montagesteun** | Zelfklevende Velcro<br>Telequick montageplaat<br>Standaard montageplaat<br>DIN-rail |

## Verpakkingseenheden

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 4,500 cm |
| **Package 1 Width** | 43,000 cm |
| **Package 1 Length** | 69,500 cm |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **Package 1 Weight** | 1,130 kg |
| **Unit Type of Package 2** | P12 |
| **Number of Units in Package 2** | 30 |
| **Package 2 Height** | 150,000 cm |
| **Package 2 Width** | 80,000 cm |
| **Package 2 Length** | 120,000 cm |
| **Package 2 Weight** | 47,000 kg |

## Contractuële waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn EU | In overeenstemming met vrijstellingen |
| SCIP-nummer | 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8 |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recyclering vereist |
| WEEE | Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden |
| Terugname | No |