



Climasys Ultradunne weerstandsverwarming lage startstroom 50W 120V 200x320mm

NSYCRS50W120V

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 9 mrt. 2022

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CR
type product of component	Ultradunne weerstandsverwarming
stroombereik	50 W
ingangsspanning	120 V AC 50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementaire kenmerken

bedieningspositie	Verticaal Horizontaal
omgevingstemperatuur bij werking	-60...70 °C
instelbereik temperatuur	-40...70 °C
materiaal	Siliconenrubber
hoogte	Extern: 200 mm
breedte	Extern: 320 mm
diepte	Extern : 1,6 mm
apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
werkomstandigheden	Elektrische beveiliging is nodig Luchtdichte kast Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
bevestigingsmodus	Met 4 schroeven
montagesteun	DIN-rail Standaard montageplaat Telequick montageplaat Zelfklevende Velcro

Contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden