



## OUTDOORCOOLING U 3000W 3P 400V-440V

NSYCUHD3K3P4

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 12 okt. 2023

⚠ Stopgezet

### Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	CU
type product of component	Koelgroep
montagetype	Zijkant
Installatie	Buiten zijkant
bestemming product	Voor kast
montagemodus	Met schroeven
Voedingsspanning	400 V AC 3 fases 50/60 Hz
Nominaal vermogen	2900 W
koelvermogen	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

### Complementaire kenmerken

hoogte	1270 mm
breedte	500 mm
diepte	336 mm
[In] nominale stroom	2,6 A
inschakelstroom	14 A
stroomverbruik in W	1220 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1440 W bij 50/60 Hz, L35-L50
energie-efficiëntieverhouding	2,4
type bediening	Mechanisch
instelbereik temperatuur	20...50 °C
omgevingstemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...46 °C Maximum: 55 °C Buiten de behuizing: -20...50 °C
Geluidsniveau	70 dB conform EN/ISO 3746
druk	25 bar
Stroomsnelheid	Intern circuit: 1450 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1450 m3/h bij 50/60 Hz
gewicht product	84 kg
koelgastype	R134a (0,84 kg)
Filtertype	Optionele externe circuitfilter

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Thermal protection Recommended (fuse)	Thermische beveiliging 6 A (T) Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)

## Omgeving

productcertificeringen	CE
richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
normen	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN 378
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529 (op het interne circuit) IP34 conform IEC 60529 (op het externe circuit)

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	156,0 cm
Package 1 Width	59,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	84,125 kg





## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	<div>Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden</div>