



COOLING UNIT.1500W 50/60HZ230V DAK MONTA

NSYCUX1K5R

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 12 okt. 2023

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	CU
type product of component	Koelgroep
montagetype	Dakplaat kast
Installatie	Binnen dak
bestemming product	Voor kast
montagemodus	Met schroeven
Voedingsspanning	230 V AC 1 fase 50/60 Hz
Nominaal vermogen	1550 W
koelvermogen	1550 W 50/60 Hz L35-L35 1200 W 50/60 Hz L35-L50

Complementaire kenmerken

hoogte	415 mm
breedte	567 mm
diepte	401 mm
[In] nominale stroom	4,5 A
inschakelstroom	18 A
stroomverbruik in W	810 W bij 50/60 Hz, L35-L35 930 W bij 50/60 Hz, L35-L50
energie-efficiëntieverhouding	1,9
type bediening	Elektronische regelaar
instelbereik temperatuur	20...55 °C bij 50 Hz 20...50 °C bij 60 Hz
omgevingstemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...46 °C Maximum: 55 °C Buiten de behuizing: 20...55 °C bij 50 Hz Buiten de behuizing: 20...50 °C bij 60 Hz
Geluidsniveau	65 dB conform EN/ISO 3746
druk	25 bar
Stroomsnelheid	Intern circuit: 860 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1820 m3/h bij 50/60 Hz
gewicht product	44 kg
koelgastype	R134a (0,54 kg)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Filtertype	Optionele externe circuitfilter
Thermal protection Recommended (fuse)	Thermische beveiliging 10 A (T) Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
materiaal	Stainless steel
kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

productcertificeringen	CE
richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
normen	EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40
IP-beschermingsgraad	IP34 conform IEC 60529 (op het externe circuit) IP54 conform IEC 60529 (op het interne circuit)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,5 cm
Package 1 Width	40,1 cm
Package 1 Length	56,7 cm
Package 1 Weight	44,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden