



ClimaSys CV - CSVS smartventilator 85m3/h 230V IP54

NSYCVF85M230DG

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
type product of component	Ventilator
bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
Filtertype	G2
Stroomsnelheid	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m3/h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] nominale voedingsspanning	175...253 V
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
Certificering	CE EAC EMC-richtlijn 89/336 EEG
bijkomende informatie	Mag niet worden aangesloten op een stroomconversiemodule, omvormer of UPS-voeding

Complementaire kenmerken

Geabsorbeerd vermogen	15 W 50 Hz 17 W 60 Hz
[In] nominale stroom	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	46...49 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 170 mm
breedte	Extern: 150 mm
diepte	Extern : 62 mm
afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
gewicht product	0,860 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (PC) Motorsteun: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: gerookt zwart (RAL 9005) Motorsteun: zwart (RAL 9005)
omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - klemmen	Faston-connector
IP-beschermingsgraad	IP54
apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 1 extern beschermend transparant gerookt rooster: voorzijde 1 slimme filter met stofsensor 1 ventilatorsensor gereed voor montage: achterzijde van uitgangsrooster 1 kabelwartel 1 uitgesneden mal
werkomstandigheden	Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Omgeving moet relatief schoon zijn Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,600 cm
Package 1 Width	17,400 cm
Package 1 Length	18,600 cm
Package 1 Weight	860,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	27,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,486 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

In overeenstemming met vrijstellingen

SCIP-nummer

Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No