Productinformatieblad

Specificaties

PanelSet PHD voor buitenopstelling, behuizing H1343 B750 D620 IP55 volle deur

NSYPHDZT1276P

Hoofdkenmerken

Reeks	Thalassa
product	Thalassa PHD
Toepassing	Buitengebruik, zware belasting
Certificering	UL conform UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conform IEC 61439-5 2010 DEKRA conform IEC 62208 2011
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
Versie	PHDZT
Kasthoogte met kap	1343 mm
Kasthoogte	38 mm
Breedte van de kast	750 mm
diepte kast	620 mm
montage behuizing	Staande
apparaatsamenstelling	1 behuizing in met vezelglas dubbel versterkt polyester 1 deurhouder in plaatstaal met anti-corrosiecoating 1 documenthouder in kunststof A4 formaat 1 kabelkwartelplaat in aluminium 1 overkapping in met vezelglas versterkt polyester 1 deuren in met vezelglas dubbel versterkt polyester

Complementaire kenmerken

samenstelling lichaam	Samengebouwd afgedicht kastlichaam
deurtype	Vol
aantal deuren	1 deur(en)
deuropening	Rechts of links (120 °)
type slot	2-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot
toegankelijkheid voor werking	Voorkant Basis
Maximale hefbelasting	500 kg
afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Overkapping via bevestigingselement Kabelkwartelplaat via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas dubbel versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 62208 IEC 61439-5 UL 508 A IEC 61969-3
elektrische isolatieklasse	Klasse II conform IEC 61439-1 2011

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262 (volle deur)
mechanische stevigheid	Vandalismebestendig conforming to EN/IEC 61439-5 version2010
vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
omgevingstemperatuur voor werking	-45…80 °C conform IEC 61969-3 klasse 1
omgevingstemperatuur bij opslag	-25…40 °C
Corrosieweerstand	90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform IEC 61969-3:2011
Opties thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W Naturel: Potentiële warmteafvoer: 860 W bij -25 °C Naturel: Potentiële warmteafvoer: 376 W bij 20 °C Naturel: Potentiële warmteafvoer: 161 W bij 40 °C In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	128,000 cm
Package 1 Width	78,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	48,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No