



## PLS kast, polyester achteraan, ondoorzichtig PC deksel IP65 36x54x18cm

NSYPLSC3654G

### Hoofdkenmerken

|                       |  |
|-----------------------|--|
| gamma                 | Thalassa   |
| productnaam           | Thalassa PLS   |
| korte naam apparaat   | PLS  |
| Type kast             | Multifunctioneel   |
| Categorie             | Isolerende modulaire doos  |
| Nominale hoogte       | 360 mm   |
| Nominale breedte      | 540 mm   |
| Nominale diepte       | 180 mm   |
| montage behuizing     | Gemonteerd op wand   |
| apparatsamenstelling  | 1 afdekplaat: op kast<br>1 achterdeel: op kast<br>sluitschroeven |
| samenstelling lichaam | Één stuk, gegoten  |
| type frontplaat       | Lage volle afdekking   |
| type slot             | Sleufschroef   |

### Complementaire kenmerken

|                        |  |
|------------------------|--|
| afneembare onderdelen  | Afdekplaat sluitschroef  |
| materiaal              | Afdekplaat: polycarbonaat<br>Achterkant: met vezelglas versterkt polyester |
| kleur                  | Behuizing: grijs (RAL 7035)  |
| normen                 | NEMA-classificatie 13<br>IEC 62208<br>NEMA 4X                              |
| productcertificeringen | UL   |

### Omgeving

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| elektrische isolatieklasse      | Klasse II                |
| IP-beschermingsgraad            | IP66 conform IEC 60529   |
| IK beschermingsgraad            | IK09 conform IEC 62262   |
| vuurbestendigheid               | 960 °C conform IEC 62208 |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -30...70 °C              |

### Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 19,000 cm  |
| Package 1 Width              | 37,500 cm  |
| Package 1 Length             | 55,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 4,080 kg   |
| Unit Type of Package 2       | PAM        |
| Number of Units in Package 2 | 45         |
| Package 2 Height             | 179,500 cm |
| Package 2 Width              | 100,000 cm |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 197,000 kg |

## Contractuële waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                |   |
|---------------------------------|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 41  |
| Milieurapportage                | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking       |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                   |
| SCIP-nummer                    | A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8  |
| RoHS-verordening China         | <a href="#">RoHS-verklaring China</a> |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulariteitsprofiel         | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | No                                |