Productinformatieblad

Specificaties

PanelSet S3DM H800xB600xD150 IP66 IK10 RAL7035. boven en onder.

NSYS3DM8615T

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT S3DM
Toepassing	Modulaire verdeelapplicatie
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte kast	800 mm
nominale breedte kast	600 mm
nominale diepte kast	150 mm
deurtype	Met venster
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Standaard
type toebehoren installatie	Wandmontage
bestemming product	Voor installatie modulair onderstel DLM
apparaatsamenstelling	2 kabelkwartelplaat: boven- en onderkant 1 behuizing 1 deur 1 slot

Complementaire kenmerken

lichaamstype	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor werking	Voorkant
afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven
materiaal	Behuizing: staal Deur: staal en veiligheidsglas
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
normen	IEC 62208
productcertificeringen	GL BV UL cUL DNV

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	61,000 cm
Package 1 Length	81,500 cm
Package 1 Weight	19,910 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	177,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	252,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	188
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No