



PanelSet SF PC rack kast - gemonteerd - 1600x600x600 mm

NSYSF16660PC

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 2 dec. 2024

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SF
Toepassing	PC applicatie
type product of component	Geschikte kast
nominale hoogte kast	1600 mm
nominale breedte kast	600 mm
nominale diepte kast	600 mm
montage behuizing	Staande
productspecifieke toepassing	Bescherming van computer uitrusting
apparatsamenstelling	1 structuur 1 dak 2 zijpanelen 1 kabelkwartelplaat 1 gedeeltelijke deur voor toetsenbord 1 deurdeel voor pc-scherm 1 gedeeltelijke deur voor printersteun 1 achterdeur

Complementaire kenmerken

structuurtype	Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
deurtype	Vol gedeeltelijk voorzijde Gedeeltelijk verglaasd voorzijde Vol achterkant
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Standaard
ingang kabel	1 ingang
aantal compartimenten	3
type slot	Plat slotafdekplaatje, 5 mm dubbelbaard achterdeur Slotafdekplaatje, 3 mm dubbelbaard gedeeltelijke frontdeuren
aantal deuren	Voorzijde: 3 deur(en) Achterkant: 1 deur(en)
toegankelijkheid voor werking	Achterkant Voorkant Zijkanten van kast

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

afneembare onderdelen	Dak met schroeven intern Zijpaneel met schroeven intern Deur met schroeven scharnier
materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Staanders: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Afdekplaatje: polyamide 6 met 30 % glasvezel
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)

Omgeving

normen	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262 (van doorzichtig deur) IK10 conform IEC 62262 (van effen deur)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	173,000 cm
Package 1 Width	65,000 cm
Package 1 Length	69,000 cm
Package 1 Weight	127,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	903
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No