



cilinderslot en sleutel 1242E voor intrekb. hendel van 3-puntsl. PLM of PLD

NSYTL1242EME

Hoofdkenmerken

gamma	Thalassa
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Vergrendeling toebehoren
type product of component	Hendel
Toepassing	Multifunctioneel
montagesteun	Directe montage op deur
compatibiliteit product	NSYPLM...V uitvoering
bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLM
apparaatsamenstelling	1 cilindrisch vat 2 sleutel 1 hendel met sleutelslot

Complementaire kenmerken

hoeveelheid per set	Set van 1
type slot	Sleutelslot
type slot met sleutel	Cilinder
sleutelnummer	1242E

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	92,000 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No