



Rack VDA 24HE B800 D800 met glazen deur zonder zijpanelen R7035

NSYVDAC24U88

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 23 jan. 2021

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

gamma	Actassi
productnaam	ACTASSI VDA
type product of component	19" behuizing
apparaattoepassing	Bekabeling
toepassingen	Tot 19" apparatuur monteren Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
type behuizing	Netwerkkast
ondersteuning apparatuur	2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
voorkant	Glazen deur
deurtype	Voorzijde met venster deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 ° Achterkant partieel vlak deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
toegankelijkheid voor werking	Achterkant Voorkant Zijkant Bovenkant
afneembare onderdelen	Voorzijde deur verwijderbaar zonder gereedschap Bovenkant afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant een gedeeltelijke uitneembare deur zonder gereedschap Achterkant gedeeltelijke paneel afneembaar zonder gereedschap
kleur	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementaire kenmerken

apparatsamenstelling	1 x glazen deur voorzijde 2 x 19" stijlen voorzijde 1 x geassembleerde structuur CBLX torx 1 x dak met uitneembare afdekstrip bovenkant 4 x stelvoeten 1 x gedeeltelijke paneel (6U) achterkant 1 x gedeeltelijke gewoon de deur achterkant
draagvermogen	400 kg statisch 250 kg dynamisch
achterzijde	Gedeeltelijke gewoon de deur
zijvlak	Paneel

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop zijpaneel 1 uitsnijdingbovenkant - opgesplitst in 3 delen
installatie-modus	Staande
materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
breedte	800 mm
hoogte	1200 mm
diepte	800 mm
gewicht product	61 kg
aantal rack unit	24HE
doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
normen	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	133 cm
Package 1 Width	84 cm
Package 1 Length	85 cm
Package 1 Weight	61 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)