

Productinformatieblad

Specificaties



Poly. met glas versterkte plint voor kast PLM75 frontopening IP44-IK10 RAL7035

NSYZM253G

Hoofdkenmerken

gamma	Thalassa
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Plint
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
apparaatsamenstelling	vaste elementen 2 frontpaneel 2 zijdeel
bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLM

Complementaire kenmerken

bevestigingsmethode	Met schroeven - op zijkanten locatie
kleur	Plint: grijs (RAL 7035)
hoogte	200 mm
breedte	456 mm
diepte	302 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP44
IK beschermingsgraad	IK10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	6,500 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	122,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	338,000 kg
------------------	------------

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No