Productinformatieblad

Specificaties

Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 500 lumen - multi-autonomie

OVA44215

Hoofdkenmerken

gamma	Exiway
productnaam	Exiway licht
type product of component	Noodarmatuur
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Draadloze zelftest
Operationele modus	Permanent Niet permanent
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	17 x LED 0,3 W
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Neutraal
afdekkingstype	Complete behuizing
extra informatie schakelmateriaal	3-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Opbouw
montagesteun	Wand Plafond
type bediening	1 drukknop Door mobiele applicatie
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
energieverbruik in VA	5,7 VA niet permanent 9,3 VA permanent
stroomverbruik in W	0,32 W niet permanent 3,62 W permanent
elektrische isolatieklasse	Klasse II
protocol communicatiepoort	Draadloos
type communicatienetwerk	Wi-Fi IEEE 802.15.4 (2,405…2,480 GHz)
levensduur LED	100000 H
functie beschikbaar	Alarm op afstand Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden output
testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
oplaadtijd	12 H
lichtstroom	Noodtoestand: 500 lum for 1 h Noodtoestand: 400 lum for 1.5 h Noodtoestand: 300 lum for 2 h Noodtoestand: 250 lum for 3 h Behouden modus: 230 lum
lokale signalering	LED
signaliseerfunctie	BATT (batterijstatus) Draadloze functiestatus
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
hoogte	112 mm
diepte	32 mm
breedte	229 mm
gewicht product	0,34 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK09
vuurbestendigheid	850 °C
productcertificaten	CE ENEC
omgevingstemperatuur voor werking	0…40 °C
normen	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,7 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	23,2 cm
Package 1 Weight	450,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,541 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	User replaceable
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No