Productinformatieblad

Specificaties

Noodverlichting, Exiway Trend, LED, Standaard, testknop, multi-autonomie, 110lm, IP42, P/NP, wit

OVA47028

Hoofdkenmerken

gamma	Exiway
productnaam	Exiway Trend
type product of component	Noodarmatuur
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Standaard
aantal batterijen	1 x 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
extra informatie schakelmateriaal	2-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Opbouw Inbouw
montagesteun	Wand Plafond
type bediening	Magneetsleutel
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
energieverbruik in VA	11,1 VA permanent 11,5 VA niet permanent
stroomverbruik in W	0,8 W permanent 0,4 W niet permanent
elektrische isolatieklasse	Klasse II
levensduur LED	100000 H
functie beschikbaar	Test
testfunctie	Manueel
autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
oplaadtijd	12 H
lichtstroom	Noodtoestand: 110 lum for 1 h Noodtoestand: 90 lum for 1.5 h Noodtoestand: 70 lum for 2 h Noodtoestand: 50 lum for 3 h Behouden modus: 70 lum

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal	Ledindicators: polycarbonaat zelf dovend
hoogte	116 mm
diepte	37 mm
breedte	292 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK08
vuurbestendigheid	850 °C
productcertificaten	CE ENEC
omgevingstemperatuur voor werking	0…40 °C
normen	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,800 cm
Package 1 Width	12,400 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	458,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,874 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	User replaceable
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No