

## Batterij, Ni-Cd, 4.8 V, 0.6 Ah voor Quick Signal



OVA51014E

### Hoofdkenmerken

type product of component	Batterij
apparaattoepassing	Verlichting
aantal cellen	4
samenstelling lichaam	Verzegeld

### Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Exiway Snel signaal nooduitgangssignaal Exiway Click Signal nooduitgangssignaal
compatibiliteit product	Kliksignaal Quick signal 1 h
batterijcapaciteit	0,6 Ah bij 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
formaat batterij	KRMT 15/51
diameter	15 mm
lengte	101 mm
hoogte	30 mm
breedte	15 mm
gewicht product	0,09 kg

### Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-10...50 °C
-----------------------------------	-------------

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	10,9 cm
Package 1 Length	2,9 cm
Package 1 Weight	80 g

### Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Verwijderbare batterij	User replaceable
Terugname	No