



T5-onderbrekerkit voor niet-ondersteunde stroomsterkte van onderbrekers met huidige transformator zonder adapters

PDT5B-KIT

! Beperkte verkoop van services

! Niet meer leverbaar sinds: 18 dec. 2023

! Einde gebruik op: 18 dec. 2023

Overzicht

Levertijd	Verzending in de regel binnen 6 weken
-----------	---------------------------------------

Hoofdkenmerken

aantal kabels	1
meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding

Fysisch

kleur	Zwart
hoogte	7,6 cm
breedte	7,6 cm
diepte	7,6 cm
gewicht product	0,45 kg
montagelocatie	Voorzijde
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar

Conformiteit

productcertificeringen	CE UL listed
------------------------	-----------------

Milieu

omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 %
werkingshoogte	0...3333 Voet
omgevingstemperatuur bij opslag	-15...40 °C
Grenzen voedingsspanning	0...95 %
opslaghoogte	0,000000000...4572,000000000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,7 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	12,7 cm
Package 1 Weight	0,91 kg

Contractuële waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn EU	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU