



Resi9 Modulaire automaat 2P 16A 400V Curve C Kortsluitvermogen=3000A

R9F64216

Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
productnaam	RESI9 MCB
type product of component	Miniatuur vermogensschakelaar
apparaattoepassing	Distributie
beschrijving polen	2P
aantal beveiligde polen	2
[In] nominale stroom	16 A bij 30 °C
type net	AC
technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
uitschakelcurve	C
uitschakelvermogen	3000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
normen	EN/IEC 60898-1
productcertificaten	CEBEC

Complementaire kenmerken

netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
magnetische uitschakellimiet	5...10 x In
begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60898-1
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
type bediening	Omschakelen
lokale signalering	AAN/UIT indicatie
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	Onder: biconnect
stap van 9 mm	4
hoogte	85 mm
breedte	36 mm
diepte	75 mm
gewicht product	0,211 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli
elektrische levensduur	10000 cycli AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 16 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 16 mm² - flexibel
aandraaimoment	2 N.m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
vervuilingsgraad	2 conform EN/IEC 60898-1
overspanningscategorie	III
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,3 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	209 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	9,3 cm
Package 2 Length	23,1 cm
Package 2 Weight	1,328 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16,423 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	36
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Minimumpersentase gerecycleerd	56
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No