


## Resi9 vorkaansluitrails 4P 12 modules



R9XFH412

### Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
type product of component	Combinatierail
montagemodus	Horizontaal
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
beschrijving lijnen	3L + N
Lengte in modules van 18 mm	12
normen	EN/IEC 61439-1
productcertificaten	CE

### Complementaire kenmerken

aantal kanalen	3-wegs N + 3 L
polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P + N 1 x 4P
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Vork
afstand tussen weg	72 mm
markering	N L1 L2 L3
isolatie	Geïsoleerd
presentatie product	Snijdbaar
le toegekende bedrijfstroom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
montagezone	Basis op biconnect
stap van 9 mm	24
breedte	220 mm
kleur	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti9 K60 Resi9 RESi9 MCB Resi9 RESi9 RCBO Resi9 RESi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

### Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

vuurbestendigheid	960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1
vervuilingsgraad	3

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	21,8 cm
Package 1 Weight	98 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	556 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,775 kg


## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No