



RP-C-EXT-DALI-M-PD

SXWREDAMPD10001

Hoofdkenmerken

gamma	Ecostruxure Building Operation
productnaam	SmartX Kamer Doelcontroller
korte naam apparaat	RP-C-EXT-DALI-M-PD
merk product	Schneider Electric
type product of component	Uitbreidingseenheid
[Us] nominale voedingsspanning	230 V AC
aantal discrete inputs	4, droog contact
aantal discrete outputs	4 lamp
discrete uitgangsspanning	0...10V voor lamp 230 V AC voor uitgang vermogensvoeding
discrete uitgangsstroom	64 mA voor lamp (DA+, DA-) 5A voor per uitvoer (L - N)

Complementaire kenmerken

voedingsspanningsgrenzen	253 V
netfrequentie	50 Hz 60 Hz
voeding ingangsstroom	2,2 mA bij 5 V
ingangstype	Digitaal
bereik compatibiliteit	Ecostruxure Building Operation software
Maximale vertraging eerst	250 mA bij DA+, DA- 10 A bij L - N
type bescherming	Externe zekering bij 16 A
naam processor	ARM Cortex-M4
geheugenbeschrijving	Flash 1024 kB Interne RAM 320 kB
gegevens geback-upt	16 MB flashgeheugen
functie beschikbaar	Lichtregeling DALI bus terminal
type bediening	ADRES, bereik: 0...9 met draaischijf schakelaar(s)
voeding	Netvoeding, <10 A
protocol communicatiepoort	Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain RS485
Ethernet-poort	10/100BASE-T 2 poort RJ45

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lokale signalering	voor statusaanduiding: LED (groene/rode) voor uitgangsrelaistoestand: LED (groene)
elektrische aansluiting	2-pins aansluitblok, 4 klem invoercircuit 5-pins aansluitblok, 4 klem uitvoer 3-pins aansluitblok, 1 klem voeding
meetbereik	1...3000 W
meetnauwkeurigheid	1 %
montagesteun	DIN-rail opbouw
kleur	Zwart
hoogte	110 mm
diepte	64 mm
breedte	198 mm
gewicht product	433 g

Omgeving

normen	EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 NL 62386-101:201 NL 62386-101:2018/A1 IEC/EN 62386-103:201 IEC/EN 62386-103:2018/A1
productcertificaten	RCM
elektromagnetische compatibiliteit	Elektromagnetische emissie conforming to EN 61000-6-3 Elektromagnetische emissie conforming to EN 50491-5-2 Elektromagnetische emissie klasse B conforming to FCC deel 15 subdeel B Immunititeit voor elektromagnetische emissies conforming to EN 50491-5-3 Immunititeit voor elektromagnetische emissies conforming to EN 61000-6-2
omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-20...70 °C
relatieve vochtigheid	20...90 %, niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	2
vlamvertraging	UL94-V0
overspanningscategorie	III

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,6 cm
Package 1 Width	13,6 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	480 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,271 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	50,668 kg


Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	97
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	64614fbb-7734-463c-be32-233b0315899a
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No