



TransferPacT TA10 80A 230V 2P potentiometer voor frame 100A

TA10D2S0803TPE

Hoofdkenmerken

productgamma	Transferpact
type product of component	Automatische noodomschakelaar
apparaattoepassing	Voedingsbron wijzigen
beschrijving polen	2P
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
aansluiting onderaan	Geschroefd
montagemodus	Vast
aansluiting bovenzijde	Geschroefd
contacpositietindicatie	Ja
lcm onderbrekingsvermogen	15 kA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz 75 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz
geschiktheid voor isolatie	Ja

Complementaire kenmerken

klasse vermogensschakelaar	PC
nummer van contactpositie	3
samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-32B
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
type bediening	Draaiknop Keuzeschakelaar
werkingsmodus	Automatisch Manueel
montagesteun	Plaat DIN-rail
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
nominale werking	Ononderbroken
[Ui] nominale isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	Schakelaar: 6 kV Controller: 6 kV
le toegekende bedrijfstrom	80 A

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
mechanische levensduur	8000 cycli
hartafstand aansluiting	18 mm
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	5 kA gedurende 0,1 s
hoogte	147 mm
breedte	310 mm
diepte	94 mm
gewicht product	3,4 kg
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	80 A bij 60 °C

Omgeving

normen	IEC 60947-6-1
productcertificeringen	CE CB CCC
IP-beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de kast: IP20 handmatige modus
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
vervuilingsgraad	3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,600 cm
Package 1 Width	21,100 cm
Package 1 Length	36,700 cm
Package 1 Weight	3,150 kg




Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	528
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No