



TransferPacT Active TA16 125A 400V 4P LCD voor frame 160A

TA16D4L1254TPE

Hoofdkenmerken

productgamma	Transferpact
type product of component	Automatische noodomschakelaar
apparaattoepassing	Voedingsbron wijzigen
beschrijving polen	4P
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
aansluiting onderaan	Geschoefd
montagemodus	Vast
aansluiting bovenzijde	Geschoefd
contactpositietindicatie	Ja
lcm onderbrekingsvermogen	154 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz 20 kA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz
geschiktheid voor isolatie	Ja

Complementaire kenmerken

klasse vermogensschakelaar	PC
nummer van contactpositie	3
samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
type bediening	4 drukknoppen
werkingsmodus	Automatisch Manueel
displaytype	Lcd-scherm
montagesteun	Plaat DIN-rail
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
nominale werking	Ononderbroken
[Ui] nominale isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	Schakelaar: 8 kV Controller: 6 kV
le toegekende bedrijfstroom	125 A

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
mechanische levensduur	10000 cycli
hartafstand aansluiting	30 mm
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	10 kA gedurende 0,1 s
hoogte	164 mm
breedte	351 mm
diepte	95 mm
gewicht product	5,6 kg
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	125 A bij 60 °C

Omgeving

normen	IEC 60947-6-1
productcertificeringen	CE CB CCC
IP-beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de kast: IP20 handmatige modus
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
vervuilingsgraad	3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	7,735 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	775
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No