

Productinformatieblad

Specificaties



Thermostaat ventilo-convector, 4 pijps, O/D, 3 snelheden, 230V, ModBUS

TC907-3A4DLMSA

Hoofdkenmerken

gamma	Spacelogic
productnaam	Spacelogic TC900
korte naam apparaat	TC907
type product of component	Thermostaat
type sensor	100 kOhm NTC thermistor Optionele NTC externe sensor

Complementaire kenmerken

apparaattoepassing	Ventilator
productspecifieke toepassing	4-pijpsysteem
[Us] nominale voedingsspanning	90..240V AC 50/60 Hz
netfrequentie	50 Hz 60 Hz
Max stroomverbruik in W	1 W
protocol communicatiepoort	Modbus
functie beschikbaar	Aanpassing streefwaarde Ventilatorregeling Modusselectie Voorverwarmers Sperfuncties Alarm Beveiliging bij lage temperatuur Slaapmodus
kleur	Zwart
kleur behuizing	Wit
type bediening	touch screen, for thermostaat 2 posities ON-OFF knop, for actuator 3 snelheidscontrolelrelais, for ventilator
displaytype	LCD-scherm met achtergrondverlichting
weergegeven informatie	Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C Tijd Dag Temperatuuralarm Communicatiestatus ok Huidig programma
meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 1 °C,
aantal ingangen	1 kaartlezer
uitgangsspanning	240 V AC 5 A voor relais 240 V AC 2 A voor load

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - klemmen	Schroefaansluitblok (achterkant) - 2 kabel(s) 1,5 mm² Schroefaansluitblok (achterkant) - 1 kabel(s) 2,5 mm²
breedte	86 mm
diepte	40 mm
hoogte	86 mm
marktsegment	Kleine gebouwen Hotel Gezondheidszorg Residentieel

Omgeving

instelbereik temperatuur	5...35 °C
relatieve vochtigheid	5...95 %
omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
productcertificaten	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	220 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,42 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	241,08 kg




Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No