



Cartridge M221 - 2 analoge spanningsuitgangen - I/O verlengstuk

TMC2AQ2V

Hoofdkenmerken

productgamma	Modicon M221
type product of component	Analoge uitgang cartridge
compatibiliteit product	Modicon M221C

Complementaire kenmerken

aantal analoge uitgangen	2
analoog outputtype	Spanning: 0...10 V
analoge outputresolutie	12 bits
LSB-waarde	2,44 mV 0...10 V spanning
type last	Resistief
lastimpedantie in ohm	>= 2 kOhm
conversietijd	20 ms
stabilisatietijd	40 ms
absolute nauwkeurigheidsfout	+/- 1% van ware grootte +/- 0,3% van totaal at 25 °C
temperatuurafwijking	+/- 0.02 %FS/°C
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,4%FS
niet-lineariteit	+/- 0,01 %FS
overspraak	<= 1 LSB
type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
elektrische aansluiting	3 x 1.5 mm² 2 schroefaansluitblokken met per 3,81 mm instelling voor uitgangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor uitvoer
isolatie	Niet-geïsoleerd tussen analoge uitgang en interne logica
hoogte	41 mm
diepte	15 mm
breedte	35 mm
gewicht product	0,015 kg

Omgeving

immuiniteit voor micro-onderbrekingen	10 ms
---------------------------------------	-------

Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	4,6 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,356 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	75 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

20

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No