



TransferPacT Remote TR25 - 4P -  
160A 400V - zonder HMI

TR25D4R1604TPE

Hoofdkenmerken

productgamma	Transferpact
type product of component	Afstandsschakelaar
apparaattoepassing	Voedingsbron wijzigen
beschrijving polen	4P
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
aansluiting onderaan	Geschroefd
montagemodus	Vast
aansluiting bovenzijde	Geschroefd
contactpositietindicatie	Ja
lcm onderbrekingsvermogen	30 kA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz 330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz
geschiktheid voor isolatie	Ja

Complementaire kenmerken

klasse vermogensschakelaar	PC
nummer van contactpositie	3
samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten
Gebruikscategorie	AC-33B
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
type bediening	Afstandsbediening
werkingsmodus	Manueel Op afstand
displaytype	Alarindicator
montagesteun	Plaat
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand Hangslot in SI / SII positie
nominale werking	Ononderbroken
[Ui] nominale isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	Schakelaar: 8 kV Controller: 6 kV
le toegekende bedrijfstroom	160 A

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
mechanische levensduur	10000 cycli
hartafstand aansluiting	35 mm
lokale signalering	voor stroom AAN: LED indicator (groene) voor alarm: LED indicator (rood)
[Icw] nominale korte- duurpiekstroom	10 kA gedurende 0,5 s 15 kA gedurende 0,1 s
hoogte	341 mm
breedte	370 mm
diepte	185,8 mm
gewicht product	13,3 kg
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	160 A bij 60 °C

## Omgeving

normen	IEC 60947-6-1
productcertificeringen	CE CB CCC
IP-beschermingsgraad	Voorkant: IP40 lopen In de kast: IP20 handmatige modus
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
vervuilingsgraad	3

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	73,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	27,499 kg




## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	911
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No