

## Bronomschakelaar TransferPacT Remote TR80 - 4P - 800A 230V - zonder HMI

TR80D4R8002TPE

### Hoofdkenmerken

productgamma	Transferpact
type product of component	Afstandsschakelaar
apparaattoepassing	Voedingsbron wijzigen
beschrijving polen	4P
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
aansluiting onderaan	Geschroefd
montagemodus	Vast
aansluiting bovenzijde	Geschroefd
contacpositietindicatie	Ja
lcm onderbrekingsvermogen	40 kA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz 330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz
geschiktheid voor isolatie	Ja

### Complementaire kenmerken

klasse vermogensschakelaar	PC
nummer van contactpositie	3
samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
type bediening	Afstandsbediening
werkingsmodus	Op afstand Manueel
displaytype	Alarindicator Separaat LCD display
montagesteun	Plaat
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand Hangslot in SI / SII positie
nominale werking	Ononderbroken
[Ui] nominale isolatiespanning	Schakelaar: 1000 V Controller: 500 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	Schakelaar: 12 kV Controller: 6 kV

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

le toegekende bedrijfstroom	800 A
mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
mechanische levensduur	10000 cycli
hartafstand aansluiting	45 mm
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	20 kA gedurende 0,5 s 25 kA gedurende 0,1 s
hoogte	341 mm
breedte	467 mm
diepte	186 mm
gewicht product	22,4 kg
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	800 A bij 60 °C

## Omgeving

normen	IEC 60947-6-1
productcertificeringen	CCC CE CB
IP-beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de kast: IP20 handmatige modus
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
vervuilingsgraad	3

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	73,5 cm
Package 1 Weight	37 kg


## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	6321
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No