



## KAST MET COMPL. NOODUIT 20A

VCFN25GE

### Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
productnaam	TeSys Mini-VARIO
korte naam apparaat	VCFN
type product of component	Nooduitschakelingslastschakelaar
prestatieniveau	Standaard
beschrijving polen	3P
type bediening	Draaihendel
kleur hendel	Rood
kleur voorplaat hendel	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

### Complementaire kenmerken

markering	0 - 1
[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	20 A
Ie toegekende bedrijfstroom	14,5 A (AC-23A) bij 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	7,5 kW bij 400 V (AC-23) 5,5 kW bij 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
Inschakelvermogen (I Rms)	250 A bij 400 V AC-21A
[Icw] nominale korte-duurstroom Rms	150 A bij 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA bij 400 V
geschiktheid voor isolatie	Ja
vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60595-2-1
afmetingen voorplaat hendel	60 x 60 mm
hoogte	131 mm
breedte	82,5 mm
diepte	106 mm
gewicht product	0,512 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

normen	IEC 60947-4-1
beschermende behandeling	TC
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform IEC 60068-2-27
omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	350,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,689 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	51,024 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	29
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No