

Ethernet TCP/IP communicatiekaart



VW3A3616

Hoofdkenmerken

productgamma	Altivar
type product of component	Communicatiemodule
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Communicatietoebehoren

Complementaire kenmerken

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
protocol communicatiepoort	Modbus TCP EthernetIP
elektrische aansluiting	1 connector RJ45, EthernetIP 1 connector RJ45, Modbus TCP
transmissiesnelheid	10/100 Mbps
adressering	IP adressering manueel, BOOTP of DHCP
uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
communicatiedienst	Tot 8 aansluitingen (met inbegrip van aansluitingen van Modbus TCP/Ethernet IP) voor Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent voor Ethernet IP/Modbus TCP Lees holding registers (03). max. 63 woorden voor Modbus TCP Lees input registers (04). max. 63 woorden voor Modbus TCP Enkel schrijfregister (06) voor Modbus TCP Schrijf meervoudige registers (16). max. 63 woorden voor Modbus TCP Lees/schrijf meervoudige registers (23) voor Modbus TCP Leesapparatuur identificatie (43) voor Modbus TCP Diagnostiek (08) voor Modbus TCP I/O scanner: read/write, maximaal 6 woorden voor Modbus TCP Communicatiemonitoring voor Modbus TCP SNMP-agent voor Ethernet IP Master/Slave hiërarchie ODVA AC aandrijvingsprofiel en CiA 402 profiel voor Ethernet IP Vaste communicatiemonitoring aangepast door Ethernet IP scanner adapter (Master) voor Ethernet IP
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor Ethernet poortactiviteit 1 LED voor Modbus TCP poort activiteit
gewicht product	0,3 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,590 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	2
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No