



remweerstand - IP 20 - 10 Ohm - 1000 W

VW3A7705

Hoofdkenmerken

productgamma	Altivar
bereik compatibiliteit	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
compatibiliteit product	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
type product of component	Remweerstand
waarde in ohm	10 Ohm
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Beveiligingstoebehoren
[Ue] nominale bedrijfspanning	24 V DC bij 0,1 A 250 V AC bij 1 A

Complementaire kenmerken

gemiddeld vermogen beschikbaar	1 kW bij 50 °C 1,15 kW bij 40 °C
continu vermogen	1000 W
elektrische aansluiting	M6 blanke draad voor station terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm² / AWG 14 voor schakelaar temperatuurregeling
schakelcontactweerstand met temperatuurregeling	60 µOhm
type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
breedte	240 mm
hoogte	484 mm
diepte	301 mm
gewicht product	11 kg

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	0...50 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,200 cm
Package 1 Width	40,800 cm
Package 1 Length	57,600 cm
Package 1 Weight	9,648 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	97,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	72,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

