



## nulleiderpool 40 A - voor V02..V2

VZ11

### Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
korte naam apparaat	VZ
type product of component	Extra nulblok
prestatieniveau	Hoog prestatieniveau
beschrijving polen	1N
type en samenstelling contact	1 NO
werking contacten	Vroeg-maak, laat-verbreek
compatibiliteit product	V1 V2 V02 V0 V01
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys VARIO lastscheider
type net	AC DC
netfrequentie	50/60 Hz

### Complementaire kenmerken

montagelocatie	Links Rechts
[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	40 A
mechanische levensduur	100000 cycli
elektrische levensduur	30000 cycli DC-1...5 100000 cycli AC-21
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: rigide
aandraaimoment	2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
hoogte	74 mm
breedte	16 mm
diepte	35 mm
gewicht product	0,05 kg

### Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 60947-3
productcertificeringen	GL CSA UL UKCA
beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 gn) conform IEC 60068-2-27
omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	3,700 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,582 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >



[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	2
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrij product
Terugname	No