

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807-00



## Productomschrijving

Smart Gateway Professional: DIN-rail apparaat voor de privé of professionele inzet voor grotere installaties (tot maximaal 50 IP deelnemers).

Interface tussen In-Home-Bus, IP netwerken, internet en mobiele datanet: De oproep-, spraak- en videosignalen van de deur worden in het IP netwerk overgedragen.

### Highlights

- Mobiele deuroproep met de Smartphone App via de Siedle server (Cloud-Service)
- Flexibele uitbreidingsmogelijkheden van een In-Home-Installatie met IP clients
- Bij Siedle Axiom Gateway en JUNG TKM client is de gebruikerslicentie reeds in de leveringsomvang inbegrepen

### Verdere prestatiekenmerken


- Ondersteuning van de Siedle App voor iPhone of Android Smartphone
- Tot maximaal 50 IP deelnemers (licentie vereist, 2 licenties inbegrepen)
- Groepsoproep van tot maximaal 6 IP deelnemers
- Paralleloproep naar IP en In-Home-Bus eindapparaten mogelijk
- Automatische updatefunctie activeerbaar
- Gescheiden beeldgeheugen voor IP oproepgroepen
- Beeldgeheugen met automatisch tijdgestuurd wissen van de beelden (overeenkomstig met de wet op gegevensbescherming)
- Lokale uitbreiding van een deurspraakinstallatie via Smart Control Panel van de firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG ([www.jung.de](http://www.jung.de))
- Aankoppeling van VoIP telefoons (met of zonder video)
- CTI deuroproep: Audio-overdracht via het telefoonnet parallel aan het videosignaal via een IP netwerk mogelijk, daardoor is een audio verbinding in de optimale TC-kwaliteit gewaarborgd
- Aankoppeling van TC-installaties (tot maximaal 3 gespreksverbindingen tegelijkertijd) (licentie vereist)
- Gebruik Bus-Software-Intercom BSHT 650-... (licenties inbegrepen)
- Geïntegreerd schakelcontact als nevensignaaluitgang

### Systeemvereisten

- Spraakinstallatie In-Home-Bus
- Iedere SG 650-... dient via een separate NG 706-30/33-... te worden verzorgd.
- Alternatief is de spanningsverzorging ook via ANG 600-... / PoE volgens IEEE 802.3af mogelijk.
- Internetverbinding voor het gebruik van de Siedle App en voor automatische updates

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom:	max. 400 mA



Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807

Pagina 2


Beschermingsklasse: IP 20  
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C  
Verdelingseenheid (TE): 6  
Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 109 x 60

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Zwart	D	200048807-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BLC 250-0	Bus licentie client	Overige	S	200048823-00
BLT 250-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210006329-00
BLT 251-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210008136-00




Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807

Pagina 3





Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807

Pagina 4

SG 650-0 Release Notes V. 1.2.1 (DE/EN)	Release Notes	194 kB	downloaden
SG 650-0 Release Notes V. 2.0.1 (DE/EN)	Release Notes	198 kB	downloaden
	Release Notes	245 kB	downloaden
SG 650-0 Smart Gateway	Productinformatie	559 kB	downloaden
	Extra informatie	260 kB	downloaden
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Conformiteitsverklaring	1,5 MB	downloaden
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	1,1 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden