



Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 AG  
210004906-00

## Productomschrijving

Bus-deurluidsprekermodule voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spreekvolume instelbaar
- duurzame elektret-microfoon
- lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- werkcontact voor deuropener, zonder additionele bekabeling via bestaande busleiding aan te sturen
- geïntegreerde camera-aansturing
- aansluiting van een codeslotmodule COM 611-... en/of Display oproepmodule DRM 612-... voor de digitale oproepinvoer mogelijk
- akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets te activeren

## Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schakeltijd:	TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG Artikelnr.
BTLM 650-04 AG	Busdeurluidspreker-module	Antraciet grijs	A 210004906-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00
ZVK 650-01/1000	Verbindingskabel BTLM 650-... 1000 mm	Grijs	E	200087156-00



Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 AG

210004906

Pagina 2

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
BTLM 650-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029523-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Lichttoets met lichtsymbool	Antraciet grijs	E	210007065-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 AG

210004906

Pagina 3





Busdeurluidspreker-  
module  
BTLM 650-04 AG

210004906

Pagina 4

BTLM 650-04 Busdeurluidspreker-module Vario 611 Montagehandleiding	Productinformatie	545 kB	downloaden
	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	3,2 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden