

Smart gateway
SG 150-0

210007449-00



Productomschrijving

Smart Gateway: DIN-rail apparaat voor de privé of professionele inzet in kleinere installaties (tot maximaal 10 IP deelnemers).

Interface tussen In-Home-Bus, IP netwerken, internet en mobiele datanet: De oproep-, spraak- en videosignalen van de deur worden in het IP netwerk overgedragen.

Highlights

- Mobiele deuroproep met de Smartphone App via de Siedle server (Cloud-Service)
- Flexibele uitbreidingsmogelijkheden van een In-Home-Installatie met IP clients
- Bij Siedle Axiom Gateway en JUNG TKM client is de gebruikerslicentie reeds in de leveringsomvang inbegrepen

Verdere prestatiekenmerken

- Ondersteuning van de Siedle App voor iPhone of Android Smartphone
- Tot maximaal 10 IP deelnemers (licentie vereist, 5 licenties inbegrepen)
- Groepsoproep van tot maximaal 6 IP deelnemers
- Paralleloproep naar IP en In-Home-Bus eindapparaten mogelijk
- Automatische updatefunctie activeerbaar
- Gescheiden beeldgeheugen voor IP oproepgroepen
- Beeldgeheugen met automatisch tijdgestuurd wissen van de beelden (overeenkomstig met de wet op gegevensbescherming)
- Lokale uitbreiding van een deurspraakinstallatie via Smart Control Panel van de firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
- Aankoppeling van VoIP telefoons (met of zonder video) (licentie vereist) *
- CTI deuroproep: Audio-overdracht via het telefoonnet parallel aan het videosignaal via een IP netwerk mogelijk, daardoor is een audio verbinding in de optimale TC-kwaliteit gewaarborgd (licentie vereist)
- Aankoppeling van TC-installaties (tot maximaal 3 gespreksverbindingen tegelijkertijd) (licentie vereist)
- Gebruik Bus-Software-Intercom BSHT 650-... (licentie vereist) *
- Geïntegreerd schakelcontact als nevensignaaluitgang

* Met de beide licenties BLSHT en BLF verkrijgt de Smart Gateway SG 150-0 de functie-omvang van de Smart Gateway Professional SG 650-0. De begrenzing op 10 IP deelnemers blijft bij de SG 150-0 behouden.

Systeemvereisten

- Spraakinstallatie In-Home-Bus
- Iedere SG 150-... dient via een separate NG 706-30/33-... te worden verzorgd.
- Alternatief is de spanningsverzorging ook via ANG 600-... / PoE volgens IEEE 802.3af mogelijk.
- Internetverbinding voor het gebruik van de Siedle App en voor automatische updates

Technische gegevens

Smart gateway
SG 150-0

210007449

Pagina 2



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Gebruiksspanning: | 20–50 V DC, PoE volgens 802.3af |
| Gebruiksstroom: | max. 400 mA |
| Beschermingsklasse: | IP 20 |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +40 °C |
| Verdelingseenheid (TE): | 6 |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 107 x 109 x 60 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-------|----|--------------|
| SG 150-0 | Smart gateway | Zwart | D | 210007449-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-------------------------------------|---------|----|--------------|
| BLC 250-0 | Bus licentie client | Overige | S | 200048823-00 |
| BLF 250-0 | Bus-licentie apparaat van derden | Overige | S | 210009283-00 |
| BLSHT 250-0 | Bus-licentie software intercom | Overige | S | 210009282-00 |
| BLT 250-0 | Bus-Licentie telefonie-aankoppeling | Overige | S | 210006329-00 |
| BLT 251-0 | Bus-Licentie telefonie-aankoppeling | Overige | S | 210008136-00 |

Smart gateway
SG 150-0

210007449

Pagina 3





Smart gateway
SG 150-0
210007449
Pagina 4

| | | | |
|---|---------------------------|---------|------------|
| SG 150-0 Smart Gateway | Productinformatie | 561 kB | downloaden |
| SG 150-0 Smart Gateway | Conformiteitsverklaring | 759 kB | downloaden |
| | Inbedrijfname handleiding | 1,1 MB | downloaden |
| | Extra informatie | 260 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 420 kB | downloaden |
| SG 150-0 Release Notes V. 2.0.1 (DE/EN) | Release Notes | 198 kB | downloaden |
| SG 150-0 Release Notes V. 2.0.3 (DE/EN) | Release Notes | 178 kB | downloaden |
| | Release Notes | 245 kB | downloaden |
| | Firmware | 292 MB | downloaden |
| | Firmware | 342 MB | downloaden |
| Siedle Finder SG 150/650-... | Software | 21,9 MB | downloaden |