



Electronic Key
leesmodule
ELM 600-0 DG
210008427-00

Productomschrijving

Electronic Key leesmodule met MIFARE DESFire EV2 technologie als aanrakingsvrij toegangscontrolesysteem met functie LED. Compatibel met de nieuwe elektronische sleutels of kaarten EK/EKC 600-...

Als leeseenheid van elektronische sleutels voor het openen van deuren, poorten etc.

Geschikt voor:

- Stand-Alone-toepassing
Max. 9 elektronische sleutels of kaarten mogelijk.
- Toepassing met ingangscontroller EC 602-...
Max. 899 elektronische sleutels of kaarten mogelijk.
- Programmering via PRI 602-... USB of PRI 602-... en PRS 602-...
• Toepassing met Secure Controller SC 600-...
Max. 500.000 gebruikers mogelijk.
- Programmering via web-browser.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC of 12-30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 120 mA of max. 50 mA
Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG Artikelnr.
ELM 600-0 DG	Electronic Key leesmodule	Donkergrijs-metallic	B 210008427-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Onderdelen




Electronic Key
leesmodule
ELM 600-0 DG

210008427

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ELM 600/611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029924-00
ELM 611-02, ELM 600-0 DG	Afdekframe	Donkergrijs-metallic	E	210006028-01
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00



Electronic Key
leesmodule
ELM 600-0 DG

210008427

Pagina 3





Electronic Key
leesmodule
ELM 600-0 DG

210008427

Pagina 4

ELM 600-0 Electronic Key leesmodule	Productinformatie	488 kB	downloaden
ELM 600 Electronic Key leesmodule	Conformiteitsverklaring	759 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
	Systeemhandboek	5,9 MB	downloaden