

Accessoire apparaatlade  
ZGE 602-0

210008466-00



## Productomschrijving

Accessoire apparaatlade voor het gebruik van tot maximaal 3 ATLC/NG 670-0 of andere Siedle systeemcomponenten in een IT veiligheidskaststelsel (482,6 mm / 19"), dat voldoet aan de beschermingseisen volgens EN 62368-1. Plaatsgebruik (hoogte): 133,35 mm / 5.25" / 3 hoogte-eenheden (HE). De uitlevering geschiedt voormonteerde en bij bestelling gereed voor gebruik incl. aangesloten net-aansluitkabel.

### Leveringsomvang

- Voormonteerde apparaatlade ZGE 602-0 gedeeltelijk bestukt (2 x ATLC/NG 670-0)
- tweepolige aansluitleiding met contourstekker/profielstekker (CEE 7/17) voor de voedingsvoorziening gebruiksklaar aangesloten

### Technische gegevens

#### ZGE...:

Afmetingen (mm) B x H x D: 483 x 132 x 135 (175 incl. handgrepen)

DIN-rail: 2 x 24 delingseenheden (TE)

Lengte aansluitleiding (cm): 270

#### ANG 600-...:

Gebruiksspanning: 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Gebruiksstroom: 0,5–1 A

Uitgangsspanning: 48 V DC

Uitgangsstroom: 800 mA

Beveiliging: primair thermisch beveiligd, secundair kortsluitingvast

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C

Delingseenheid (TE): 6

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

#### ATLC 670-...:

Uitgangsspanning: 10–16 V AC/DC

Uitgangsstroom: max. 700 mA AC / 300 mA DC

Contacttype: Sluiter 30 V, 2 A

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C

Delingseenheid (TE): 6

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

## Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D:

483 x 132 x 135 (175 incl. greep)



Accessoire apparaatlade  
ZGE 602-0

210008466

Pagina 2





Accessoire apparaatlade  
ZGE 602-0

210008466

Pagina 3

ZGE 600/601/602/603-0 Accessoire apparaatlade	Productinformatie	913 kB	downloaden
ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...	Conformiteitsverklaring	2,6 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8 MB	downloaden