

Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512-00



## Productomschrijving

Bus-deurluidspreker voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Prestatiekenmerken:

- Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spraakvolume instelbaar
- duurzame electret-microfoon
- potentiaalvrij werkcontact voor deuropener, zonder additionele bekabeling via aanwezige busleiding aanstuurbaar
- toetsen-bevestigingstoon, op de deurluidspreker uitschakelbaar
- verlichting van het naambordje op de oproep-toetsen uitschakelbaar
- geïntegreerde camera-aansturing
- aansluiting van een codeslotmodule COM 611-... en/of display oproepmodule DRM 612-... voor de digitale oproepinvoer mogelijk

## Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schakeltijd:	TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 09
Opbouwhoogte (mm):	1,4
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 25

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BTLM 750-0 AG	Busdeurluidspreker voor Siedle Vario	Antraciet grijs	A	210011512-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00
ZVK/BRMA 050/300	Verbindingskabel BTLM 750-... naar BRMA 050-..., 300 mm	Overige	E	210011994-00



Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512

Pagina 2

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BTLM 750-...	Deurluidspreker aansluitkabel BTLM 750-...	Overige	E	210011960-00
BTLM 750-...	Microfoon	Overige	E	210011961-00
BTLM 750-...	Klemmenblok	Overige	E	210011959-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512

Pagina 3





Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 AG

210011512

Pagina 4

BTLM 750-0 Busdeurluidspreker voor Siedle Vario BTLM 750-...	Productinformatie	596 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	354 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden