



T-stuk GS



Het T-stuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt gebruikt voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte.

Het T-stuk wordt vlak geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Te monteren aan de kabeldrager met 6 koppelveren (ref. 8856050) of met 6 bouten met bolle kop M6x10 (ref. 08462000) en 6 flensmoeren M6 (ref. 08461000).



Referentie	Omschrijving	Lengte vlak [mm]	Breedte vlak [mm]	Hoogte vlak [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
36150702	T-stuk 070	451	317	14	0,580	GS
36151002	T-stuk 100	481	347	14	0,690	GS
36151202	T-stuk 120	501	367	14	0,780	GS
36151502	T-stuk 150	531	397	14	0,880	GS
36152002	T-stuk 200	581	447	14	1,160	GS
36152502	T-stuk 250	631	497	14	1,420	GS
36153002	T-stuk 300	681	547	14	1,730	GS
36153302	T-stuk 330	711	577	14	1,930	GS
36154002	T-stuk 400	781	647	14	2,470	GS
36155002	T-stuk 500	881	747	14	3,320	GS
36156002	T-stuk 600	981	847	14	4,300	GS

29/02/2024