

# Hallway

COM1 - Opbouw

EAN 4007841 057978



max. 25 x 3 m

2000w

max. 2000 W



2 - 2000 lux



manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE



2 - 2000 lux

2000w

max. 2000 W



max. 25 x 3 m



manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving


De slimmere gangsensor weet meer. Hallway herkent de bewegingsrichting en weet of men komt of gaat. Bovendien herkent hij of aanwezige personen zich rechts of links bevinden. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern True Presence®-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI en KNX.

## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	123 x 123 x 62 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	1 W
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2 – 4 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - Opbouw
VPE1, EAN	4007841057978

## Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maten

