

Bewegingsmelder

# IS 345

V3 KNX - inbouw vierkant

EAN 4007841 058265

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2,5 - 5 m



Teach mode



energy saving



manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, ondergrondse parkeergarage, parkeergarage
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °

Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Materiaal	kunststof
kleur	wit
Variant	KNX - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058265

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder


# IS 345

V3 KNX - inbouw vierkant

EAN 4007841 058265

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

