

Twilight switch +  
eco-mode

KNX



IP20



2 - 1000 lux



ideal 4 m

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE

## Functiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De schemerschakelaar Light Sensor Dual met KNX-aansluiting meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Afmetingen (L x B x H)	94 x 94 x 51 mm
Sensortechnologie	lichtsensor
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte
Montageplaats	wand, plafond

Montagewijze	In de muur
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Met busaansluiting	Ja
Bescherming	IP54
Variant	KNX - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058326

**Maten**

