


Sensor-LED-buitenspot

Spot ONE

Sensor Connect

EAN 4007841 058630

STEINEL®
Intelligent technology



LED

20.000 h



3000K warm-white



38°



Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
90° vertical



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



manual override

Functiebeschrijving

Intelligent en comfortabel. Moderne draaibare led-wandspot ONE Sensor Connect met 90° infrarood bewegingsmelder (10 m reikwijdte). In een handomdraai te koppelen via Bluetooth en met de gratis app instelbaar: inschakelniveau (2-2000 lux), tijdstelling (5 sec. – 60 min.), in- en uitschakeltijden, comfortabele vorming van lampengroepen. 520 lm bij 7 W. Inclusief vervangbaar GU-10-LED-lampje.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	7 W
Koppeling	Ja
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom	520 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Lampjes	Led vervangbaar
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	90 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Funcies	Handmatig ON / ON-OFF, Master/slave-overmodulatie
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, netto gewicht	0,477 kg
Variant	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058630

<https://www.steinel.de>

Sensor-LED-buitenspot


Spot ONE

Sensor Connect

EAN 4007841 058630

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

