


Sensor-LED-buitenspot

Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661

STEINEL®
Intelligent technology



LED

20.000 h



3000K warm-white



38°



Twilight switch



IP44



180° horizontal,
90° vertical



2 - 1000 lux



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Tijdloos uiterlijk. Snel gekoppeld. De elegante, draaibare grondspot (57 cm) met 90° infraroodsensor plaatst opritten, tuinpaden & dergelijke op stijlvolle, felle wijze met 520 lm en warm wit licht (3000 K) in scène. Comfortabele koppeling, instelling en regeling met de gratis app. Zo worden de tijd- en schemerinstelling, in-/uitschakeltijden evenals het vormen van lampengroepen kinderspel. Incl. netstekker (2,5 m) en lampje.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	7 W
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom	520 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Lampjes	Led vervangbaar
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	90 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Reikwijdte radiaal	passief infrarood: Passiv Infrarot: r = 2 m (Passiv Infrarot: 3 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Functies	Handmatig ON / ON-OFF
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, netto gewicht	1,23 kg
Variant	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058661

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot


Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661



Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

