

# Hallway

COM1 - plafondinbouw  
EAN 4007841 079468  
art.nr. 079468



max. 25 x 3 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP20



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



2 - 4 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

De slimme gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079468
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C

Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m²)
Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtscène,

# Hallway

COM1 - plafondinbouw  
EAN 4007841 079468  
art.nr. 079468



## Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Eigen verbruik	1 W
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor


	Handmatig ON / ON-OFF, Burgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Bluetooth

# Hallway

COM1 - plafondinbouw  
EAN 4007841 079468  
art.nr. 079468




## Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangential

## Maten 1



## Maten 2



## aansluitschema Master

