

Bewegingsmelder

IS 1

zwart

EAN 4007841 600419

STEINEL®
Intelligent technology



infrared sensor
120°



max. 10 m

500w

500 W max.



IP54



60° horizontal,
180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie
manufacture's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Gerichte registratie en voordelige prijs. Infrarood-bewegingsmelder IS 1, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van kleine oppervlakken, 120° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 30° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	50 x 80 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Montageplaats	wand, plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	260 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	120 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (9 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841600419

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder


IS 1

zwart

EAN 4007841 600419

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

