


Sensor buitenlamp

L 1

zwart

EAN 4007841 650612

STEINEL[®]
Intelligent technology



max. 60w



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



90° verticaal



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideaal 2 m



energy saving

Functiebeschrijving

Functioneel design. Design-sensorbuitenlamp L 1, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, inclusief stickervel met huisnummers.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	255 x 110 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841650612

Sensor buitenlamp


L 1

zwart

EAN 4007841 650612

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

