

START SPOT IP65 PIR 670-1050LM 3CCT WHT

Artikelnummer 0005191

SYLVANIA

General data

Productnaam	START SPOT IP65 PIR 670-1050LM 3CCT WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1050
Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Stroom (A)	0.043
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.85
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	50
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	430
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	104
Max. Armaturen per 16A C automaat	128
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	49
Max. Armaturen per 13A B automaat	64
Max. Armaturen per 16A B automaat	79
Max. Armaturen per 20A B automaat	99

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	71000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	32000

START SPOT IP65 PIR 670-1050LM 3CCT WHT

Artikelnummer 0005191



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	32
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.237

Packaging

EAN code	5410288051918
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	15410288051915
Eenheden per omdoos	40
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	34.0
Diepte omdoos (cm)	29.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35