



# Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black

Artikelnummer 0005534



## General data

Productnaam	Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Musea & Galeries
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278588
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	2250
Lumenstroom armatuur (lm)	2250
Efficiëntie armatuur lm/W	75
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM4
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Onboard pot
Min. drive current (mA)	85
Max. drive current (mA)	850
Stuurstroom bereik	85mA / 850mA
Inschakelstroom (A)	33
Duur inschakelstroom (µs)	3
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	29
Max. Armaturen per 13A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	47
Max. Armaturen per 20A C automaat	58
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 13A B automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	29
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	0.75

# Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black

Artikelnummer 0005534



## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	88000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	83000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	81000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	27000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	25000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	25000

## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	221
Breedte (mm)	75
Hoogte (mm)	221
Gewicht (kg)	0.72

## Packaging

EAN code	5410288055343
Enkele lengte verpakking (cm)	30.5
Enkele breedte verpakking (cm)	12.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055340
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	31.5
Breedte omdoos (cm)	26.5
Diepte omdoos (cm)	27.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-25