

## ToLEDo Micro-Lynx

*ToLEDo MicroLynx Clear 470LM 830 SL*

0026784



### Product features

- The microlynx LED CLEAR 4W aims to replace a 40W GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 4000 Kelvin color, and will deliver high output of 470lm instantaneously. Perfect for kitchen or bathroom this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.



## PRODUCT OVERVIEW

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam                          | ToLEDo MicroLynx Clear 470LM 830 SL |
| Technologie                          | LED                                 |
| Watt (nominaal) (W)                  | 4.5                                 |
| Ballonvorm                           | Flat round                          |
| Type                                 | ToLEDo Micro-Lynx                   |
| Lampvoet                             | GX53                                |
| Ballonafwerking                      | Clear                               |
| Type armatuur (open/gesloten)        | Open                                |
| Algemene toepassing                  | Hospitality, Residential & Consumer |
| ETIM klasse                          | EC001959                            |
| E-nummer SE                          | 8292214                             |
| Lichtstroom (nominaal) (lm)          | 470                                 |
| Kleurtemperatuur (K)                 | 3000                                |
| Lichtkleur                           | Warm White                          |
| CRI (Ra)                             | 80                                  |
| Kleurafwijking in de tijd            | 6                                   |
| Wattage (W)                          | 4.5                                 |
| Dimbaar                              | No                                  |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000                               |
| EAN code                             | 5410288267845                       |

## DATA TABLE

### General data

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo MicroLynx Clear 470LM 830 SL |
| Technologie                   | LED                                 |
| Watt (nominaal) (W)           | 4.5                                 |
| Ballonvorm                    | Flat round                          |
| Type                          | ToLEDo Micro-Lynx                   |
| Lampvoet                      | GX53                                |
| Ballonafwerking               | Clear                               |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                |
| Algemene toepassing           | Hospitality, Residential & Consumer |
| ETIM klasse                   | EC001959                            |

## ToLEDo Micro-Lynx

*ToLEDo MicroLynx Clear 470LM 830 SL*

0026784

|             |         |
|-------------|---------|
| E-nummer SE | 8292214 |
|-------------|---------|

### Optical data

|  |            |
|--|------------|
| Lichtstroom (nominaal) (lm)                              | 470        |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)                      | 470        |
| Kleurtemperatuur (K)                                     | 3000       |
| Lichtkleur   | Warm White |
| CRI (Ra)   | 80         |
| Kleurafwijking in de tijd                                | 6          |
| Instelbare kleurkwaliteit                                | N          |
| Vermogen van lumen aan einde<br>nominale levensduur (lm) | 80         |

### Electrical data

|  |             |
|--|-------------|
| Wattage (W)  | 4.5         |
| Equivalent vermogen                                | 40          |
| Starttijd (max) (s)                                | 0.05        |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht<br>(max) (s) | < 1s => 60% |
| Stroom (A)   | 0.052       |
| Netspanning (V)                                    | 220-240V~   |
| Lamp arbeidsfactor                                 | 0.4         |
| Voorschakelapparaat vereist                        | No          |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige<br>uitval    | >50000      |
| Transformator vereist                              | No          |
| Dimbaar  | No          |
| Stuurstroom driver (mA)                            | 35          |
| kWh per 1000 branduren                             | 5           |

### Lifetime data

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

### Physical data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Hoogte (mm)                    | 25    |
| Nominale diameter product (mm) | 75    |
| Gewicht (kg)                   | 0.045 |

### Packaging

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking        | Carton         |
| EAN code                       | 5410288267845  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 7.8            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 3.8            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.8            |
| DUN14 (inner)                  | 25410288267849 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 16.3           |
| Packaging inner width (cm)     | 12.4           |
| Packaging inner depth (cm)     | 10.5           |

## ToLEDo Micro-Lynx

*ToLEDo MicroLynx Clear 470LM 830 SL*

0026784

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| DUN14 (outer)       | 15410288267842 |
| Eenheden per omdoos | 60             |
| Lengte omdoos (cm)  | 66.0           |
| Breedte omdoos (cm) | 18.2           |
| Diepte omdoos (cm)  | 25.0           |

### Safety data

|  |                  |
|--|------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)     | 0-0              |
| Reinigingsinstructies bij breuk          | Not applicable   |
| Lamp voor speciaal doeleinde             | No               |
| Beoogd gebruik                           | General lighting |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Yes              |