

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL

0027180



Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	ToLEDo Retro Candle
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740289
E-nummer SE	8290511
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288271804

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	ToLEDo Retro Candle
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
Werktemperatuur (°)	25

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL
0027180

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740289
E-nummer SE	8290511
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	25
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	1.2
kWh per 1000 branduren	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	83
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 20A C automaat	167

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.014

Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288271804
Enkele lengte verpakking (cm)	10.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.2
DUN14 (inner)	25410288271808
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	13.4

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL
0027180

Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	12.1
DUN14 (outer)	15410288271801
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	29.7
Diepte omdoos (cm)	15.2

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Yes
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNICAL DRAWINGS

